

**GAS + GASOLINA**  
**SALIDA MÁX.**  
**3300W**


**Motor**

Modelo	S170F-2
Tipo	Monocilíndrico, refrigerado por aire, 4 tiempos, OHV
Desplazamiento	210 cm <sup>3</sup> (12.8 cu-in)
Potencia máxima	7 HP
Velocidad	3600-3800
Sistema de encendido	T.C.I
Sistema de arranque	Eléctrico
Consumo mínimo de combustible	360 g/kW.h
Tanque de combustible	15 L
Capacidad de aceite del motor	0.6 L
Aceite recomendado	10W-30/SAE30
Combustible aplicable	Gasolina sin plomo (número de octano 86 o superior)
Método de lubricación	Por salpicadura

**Dimensiones**

Largo x Ancho x Alto	610 x 440 x 435 mm
----------------------	--------------------

**Peso**

Peso neto	39.5 kg
Peso bruto	41.5 kg

**Ruido**

Nivel de ruido (a 7 m)	75dB
------------------------	------

**Rendimiento de Trabajo**

Frecuencia CA	60 Hz
Voltaje nominal	120 / 240V
Potencia nominal de funcionamiento de CA	3000W
Potencia máxima de salida de CA	3300W
Amperaje nominal de 120/240 V CA	25/12.5A
Fase (estándar)	única
Salida de CC	12V / 8.3A
Hora de funcionamiento continuo	10 h

**Configuración (estándar equipo)**

Alternador con cable de cobre	Toma de salida de CA
Indicador de combustible	Disyuntor de CA
AVR	Alerta de aceite
Voltímetro	

**Opciones**

Rueda (6 pulgadas)	Parada de emergencia
Manejar	Pre calentador
Doble voltaje	Control remoto
Tres fases	ATS
Igual potencia trifásica	

